

Secondo

Böschung- und Stützmauerelemente






Secondo

In Anlehnung an das bewährte Funktionssystem unseres Löffelsteins entwickelten wir den Secondo. Ein Böschungstein, der sich – leichter und wendiger als sein grosser Bruder – nicht nur für geradlinige und runde, sondern auch für eckige Verkleidungen und insbesondere für freistehende Gartenmauern eignet. Vielseitig sind seine Anwendungsmöglichkeiten: Dort, wo bei gewöhnlichen Mauern die Fantasie oft an eine Mauer stösst, da beginnt sie beim Secondo erst richtig zu blühen.

Fundament

Die Ausbildung des Fundaments richtet sich nach den Untergrundverhältnissen und der Mauerhöhe. Unter Umständen kann eine Wandkiesunterlage genügen. Trotzdem empfehlen wir Ihnen generell das Erstellen eines Magerbetonfundamentes. Falls die zu stützende Böschung wasserführend ist, empfiehlt es sich, eine Sickerleitung vorzusehen.



links



rechts





Secondo

Art.-Nr.	Ausführung	Bedarf/m ²	kg/Stk.	Stk./Pal
46.1110	grau	6-9	35	30
46.1111	braun*	6-9	35	30
46.1112	Anschluss-Stein grau		18	
46.1113	Anschluss-Stein braun*		18	

* Böschungselemente in der Farbe braun werden auf Bestellung produziert.

Neigung



Böschungssicherungen können senkrecht oder bis maximal 70° Neigung ausgeführt werden.

