

Winkelplatten

perfekt stützen und begrenzen



Winkelplatten eignen sich für Stützmauern. Sie sichern Böschungen und erweitern Gärten. Sie trennen Verkehrsbereiche und begrenzen Perrons und Wege. Sie fassen Hochbeete ein und dienen als Sitz- und Gehstufen. Kurz: Sie lösen unterschiedlichste Probleme einfach, schnell und fast ohne Platzverlust.

Ein grosses und anpassungsfähiges Sortiment wird dieser Herausforderung gerecht. Winkelplatten der Baulängen 50 und 100 cm sind in den Bauhöhen 25, 40, 55, 75, 100 und 125 cm ab Lager lieferbar. Ergänzend sind Stellplatten in den Höhen 30, 40 und 50 cm vorrätig.



Längere, höhere und abgeschaltete Elemente werden kurzfristig auf Bestellung geliefert. Gleiches gilt für eingefärbte, gewaschene und gestrahlte Winkelplatten.

Verzahnte und gerundete Elemente und solche mit Aussparungen (für Leuchten, Tritte z.B.) benötigen längere Lieferzeiten. Die Fertigung mit ortsfremden Kieseln (zur Abstimmung auf vorhandene Beläge z.B.) ist möglich.

Sämtliche Elemente sind luftvibriert, ihre Oberflächen weitgehend porenfrei. Allseits gebrochene Kanten wirken optisch leicht und verringern die Gefahr von Beschädigungen. Im Lastschwerpunkt eingebaute Hebe-Vorrichtungen beschleunigen das schadlose Versetzen.

Eckwinkel sind fugenlos und übernehmen die Schenkellänge der Nachbar-Elemente. Gleiche Wandstärken ermöglichen ab Bauhöhe 55 cm eine auch ästhetisch befriedigende Kombination unterschiedlich hoher und langer Elemente.







Winkelplatten

Normalelement, gefast, armiert, mit Aufzugshülsen

Art.-Nr.	Ausführung	L/H/B/w cm	kg/Stk.
40.0200	glatt	50/25/30/6	38
40.0201	glatt	100/25/30/6	75
40.0202	glatt	50/40/30/6	47
40.0203	glatt	100/40/30/6	97



Winkelplatten

Eckelement, gefast, armiert, mit Aufzugshülsen

Art.-Nr.	Ausführung	L/H/B/w cm	kg/Stk.
40.0211	glatt	50/50/25/30/6	56
40.0212	glatt	50/50/40/30/6	83





Stellplatten

armiert, passend zu Winkelplatten

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
40.0391	glatt, beidseitig gefast	100/6/40	58
40.0392	glatt, beidseitig gefast	100/8/30	58
40.0393	glatt, beidseitig gefast	100/8/50	96



Andere Abmessungen und gestrahlte Winkelplatten auf Anfrage.



Winkelplatten

Normalelement, gefast, armiert, mit Aufzugshülsen

Art.-Nr.	Ausführung	L/H/B/w cm	kg/Stk.
40.0351	glatt	50/30/30/8	62
40.0352	glatt	100/30/30/8	124
40.0353	glatt	50/40/40/8	76
40.0354	glatt	100/40/40/8	152
40.0355	glatt	50/55/40/8	83
40.0356	glatt	100/55/40/8	172
40.0357	glatt	50/75/40/8	130
40.0358	glatt	100/75/40/8	257
40.0359	glatt	50/100/60/8	174
40.0361	glatt	100/100/60/8	348
40.0362	glatt	50/125/70/8	204
40.0363	glatt	100/125/70/8	420
40.0364	glatt	100/150/100/10-12	824
40.0365	glatt	100/175/110/10-12	915
40.0366	glatt	100/200/120/10-12	1008



Winkelplatten

Eckelement, gefast, armiert, mit Aufzugshülsen

Art.-Nr.	Ausführung	L/L/H/B/w cm	kg/Stk.
40.0371	glatt	50/50/30/30/8	66
40.0373	glatt	100/100/40/40/8	240
40.0375	glatt	100/100/55/40/8	280
40.0377	glatt	100/100/75/40/8	381
40.0379	glatt	100/100/100/60/8	570
40.0382	glatt	100/100/125/70/8	670

Andere Abmessungen und gestrahlte Winkelplatten auf Anfrage.